

FICHE TECHNIQUE N°8

RECOUVREMENT PAR PEINTURE

Types de support : boiseries, métaux, plâtre et dérivés

Introduction

- Le recouvrement avec une peinture est un procédé appliqué sur des supports qui ne présentent pas trop de dégradation
- Préparation minimale concernant le plomb avant d'appliquer la peinture
- Le type de peinture de finition sera défini selon le support
- Le plomb ne sera pas supprimé, car il sera recouvert d'une peinture



Risques

- Exposition à des poussières contenant du plomb en cas de ponçage préalable

Remarque

- En cas de retrait préalable des peintures existantes, consulter la fiche technique correspondante à la technique envisagée

Préparation

- Pas de préparation particulière concernant le plomb si la peinture existante est en bon état
- Eviter toute intervention qui génère des poussières, comme par exemple un ponçage ou un matage à sec de la peinture existante

Aménagement et utilisation de locaux pour les intervenants

- Protection des sols avec un film polyane
- Protection des éléments mobiles de la zone de travail avec un film polyane
- Protection des éléments fixes avec un film polyane

EPI et EPC

Equipements de protection individuelle (EPI)

Pas de précautions particulières concernant le plomb

Equipements de protection collective (EPC)

(Lors des travaux de recouvrement par peinture)

- Film polyane pour la protection de la zone de travail
- Matériaux de protection divers à la suite de travaux de peintures
- Bien aérer la zone lors d'utilisations de peinture à phase solvant

Mesures d'hygiène

Après le travail et avant chaque repas

- Retirer les vêtements et les autres équipements de protection
- Ne pas manger dans la zone où les travaux ont eu lieu

Avant chaque pause (toilettes, boissons, etc.)

- Se laver les mains

Exécution

- En cas d'arrachage de tapisserie ancienne, utiliser une machine à vapeur afin de limiter le grattage et l'émission de poussières
- Lavage, lessivage
- Application d'une couche d'impression
- Masticage
- Ponçage, époussetage
- Application de deux couches de peinture



Fin de travaux

- Retirer les protections de sol et celles des objets fixes
- Réaliser un nettoyage à l'humide avec un chiffon

Élimination des déchets

- Eaux lessivielles, selon conformité de l'OEaux (814.201)

Pour plus de renseignements

SABRA

Service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants

Tél. 022 388 80 50

E-mail : chantiers.sabra@etat.ge.ch

GGE

Groupement genevois d'entreprises du bâtiment et du génie civil

Tél. 022 817 13 13

Email : info@gge.ch

GPG

Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie, peinture et décoration de Genève

Tél.: 058 715 32 11

Email : gpg@fer-ge.ch